

FRONT- MÄHWERK



System Erni



Wenig Leistungsbedarf, wenig Gewicht und grosse Flächenleistung. Dies sind die Eigenschaften unseres Mähwerks. Die Anfahrsicherung hängt zuverlässig aus, so dass das Mähwerk bei einer Kollision mit einem Gegenstand keinen Schaden nimmt.

Vorteile

- Mähwerk dreht zuverlässig
- fährt bei niedriger Drehzahl
- keine Installation am Traktor
- Entlastungen für Fronthydraulik funktioniert zuverlässig.



Modelle

	MW 300	MW 260
Eigengewicht	310 kg	280 kg
Arbeitsbreite	301 cm	260 cm

Eigenoelversorgung

Auf Wunsch kann eine externe Oelversorgung auf das Mähwerk aufgebaut werden. Diese ist serienmässig mit einem Hydrauliktank und einem Oelkühler ausgestattet.

Serienmässige Ausstattung

- Anfahrtsicherung
- Anbau über Kuppeldreieck oder 3 Punkt
- Messertransportkiste
- Grastrennscheiben
- V-Spiegel u.v.m.



Neu:

Short Line Ausführung
Durch diesen Aufbau ist das Mähwerk näher an der Vorderachse geführt. Diese Ausführung eignet sich besonders für die 4-Radmäher.



Weitere Infos:

ERNI 
LANDMASCHINEN AG

Menzbergstrasse 5
CH-6122 Menznau
Tel: +41 41 493 10 33
info@erni-landmaschinen.ch
www.erni-landmaschinen.ch